

BIOVITAL LIGHT, S.L.

Av. Cortes Valencianas , 58
46015 VALENCIA

Teléfono: 960 964 627

Fax: 960 654 741



DESENGRASANTE CONCENTRADO BL-382041/DG

DESCRIPCIÓN:

Poderoso desengrasante de uso industrial, penetra y emulsiona las grasas mas densas, tintas, aceites, etc. Especial para maquinaria y equipos. Puede utilizarse con limpiadores de vapor de alta presión.

APLICACIONES:

- Para limpiadores de vapor de alta presión de agua fría o caliente:
- Aplicar el producto en el sistema de dosificación del 0,5 al 1% y dejarlo reaccionar con la grasa.
- Si no hay dosificador, una de producto por 100 de agua y pulverizar. Con agua caliente se aumenta el rendimiento.
- Aclarar con agua a presión.
- Utilizar el producto mas concentrado con suciedades extremas.

PROPIEDADES:

Tensoactivos no iónicos. T. Anfóteros, secuestrantes, coadyuvantes, conservantes y colorantes.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Dosificación para alimentación y colectividades: cantidad mínima para higienizar. Diluir el desengrasante concentrado en agua al 10%.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad. Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:

Aspecto.....Líquido
Color..... Azul
Densidad 20°C..... 1,10 (+-0,05)
PH..... 13 - 14