

BIOVITAL LIGHT, S.L.

Av. Cortes Valencianas , 58
46015 VALENCIA

Teléfono: 960 964 627

Fax: 960 654 741



ABSORBENTE MINERAL EXTRA BL - 382063

PROPIEDADES:

Producto pulvurulento de color beige claro de fácil aplicación para la absorción de todo tipo de fugas y derrames líquidos en instalaciones: aceite de fábricas y talleres....

APLICACIONES:

El producto esta especialmente recomendado para la absorción de los posibles derrames de aceites, hidrocarburos, grasas, tintas, pinturas....

MODO DE EMPLEO:

Derrames: añadir el producto sobre el líquido y retirarlo una vez lo haya absorbido.

Fugas: aplicar en el suelo una capa uniforme de 2 cm. De espesor en el área de riesgo. Si se produce la fuga se actúa como en el caso anterior.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:

Humedad	Inf. 14%
Absorción de agua (met. Westinghouse)	100-130%
Absorción de aceite (met. Westinghouse)	60-80%

Granulometría:

Superior a 30 malla ASTM	15-25%
Inferior a 60 mallas ASTM	0-5%
30-60 mallas ASTM	70-85%

HIGIENE Y SEGURIDAD:

Mantener alejado de los niños. Para más información consultar con la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad. Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS BASICAS:

Aspecto.....Polvo
Color..... Beige